


# Fraise II<sup>èmes</sup>

## Notice d'utilisation



Vous venez d'acquérir du matériel professionnel de qualité HDE et nous vous remercions de votre confiance.

Veillez lire attentivement cette notice et suivre nos recommandations afin d'optimiser l'utilisation et la durée de vie de votre matériel.

\*\*\*\*\*

Cette fraise est spécifiquement dédiée au nivellement des surdents en fond de bouche. La taille réduite de la tête facilite le travail dans les bouches étroites (poneys,...).

Les ailettes de protection permettent de protéger les muqueuses.

Le dégagement au-dessus du carter permet de limiter l'écrasement de la fraise et facilite son nettoyage.

### Tête compacte



Le design de sa tête est long et étroit.

Sa hauteur réduite (seulement 1 cm) permet un encombrement minimal en fond de bouche.

### Forme ergonomique



Sa longueur spécifique (56 cm) facilite le travail en fond de bouche.

Sa poignée en caoutchouc permet une parfaite prise en main.



Cette fraise permet de réduire les surdents et les prédominances des 11<sup>èmes</sup>.

Cette fraise est compatible avec l'ensemble de nos moteurs et connectiques HDE.

Longueur de la fraise : 56 cm  
Hauteur de la tête : 1 cm



- Ne pas immerger dans l'eau
- Nous recommandons l'utilisation de cette fraise avec sédation préalable
- Respecter nos recommandations d'entretien décrites ci-après

Vous venez d'acquérir du matériel professionnel de qualité  
Voici quelques recommandations permettant d'en optimiser l'utilisation et la durée de vie

#### FRAISES DIAMANTEES

- 1 - Mettre en marche le moteur et la fraise
  - 2 - Faire fonctionner à vide et à vitesse élevée la fraise (tête en bas), afin d'en évacuer l'eau
  - 3 - Appliquer la brosse inox HDE sur la tête diamantée en fonctionnement
  - 4 - Poursuivre jusqu'à élimination complète du dépôt de dentine
  - 5 - Nettoyer avec un chiffon imbibé d'eau claire et d'un produit désinfectant
  - 6 - Bien sécher avec un chiffon doux et propre
  - 7 - Ranger la fraise à l'endroit prévu dans votre mallette propre et sèche
- La fraise est résistante aux projections d'eau, ne pas immerger dans l'eau  
Utiliser de l'eau claire sans produit corrosif ni détergent  
Utiliser uniquement la brosse inox HDE

#### FLEXIBLE

- 1 - Nettoyer la gaine extérieure avec une éponge humide
  - 2 - Bien sécher avec un chiffon doux, propre et sec
  - 3 - Détacher le flexible du moteur et de la fraise en fin de travail
  - 4 - Ranger le flexible dans votre mallette propre et sèche
- Bien veiller à ne pas imprimer un rayon de courbure excessif sur le flexible

#### MOTEUR

- 1 - Mettre le moteur hors tension
  - 2 - Nettoyer le moteur avec une éponge humide
  - 3 - Bien sécher avec un chiffon doux, propre et sec
  - 4 - Ranger le moteur dans votre mallette propre et sèche
- HDE recommande l'utilisation du moteur à vitesse moyenne (vitesse 3)

#### MALLETTE

- 1 - Nettoyer la mallette avec une éponge humide
  - 2 - Bien sécher avec un chiffon doux, propre et sec
  - 3 - Stocker dans un endroit propre et ventilé
- Bien veiller à ouvrir la mallette de temps en temps, afin d'assurer une bonne ventilation de votre matériel  
Votre équipement doit toujours être propre et sec avant d'être rangé

HDE préconise au moins 1 révision annuelle de votre matériel au sein d'un centre technique homologué\*

\* liste disponible sur demande

## **HORSE DENTAL EQUIPMENT**

---

ZI de Bellevue - 14 rue Blaise Pascal  
35220 CHATEAUBOURG  
France

**horse@horse-dental-equipment.com**  
**+33-299-007-129**

V1 - 2016 - 08